TW F7061BW

氧化聚烯烃蜡分散液

产品简介

水性氧化聚烯烃蜡分散液

化学成份

氧化聚烯烃

技术数据

固含量（%）：	38
载体：	水
熔点（氧化蜡）：	115℃
细度（NPIRI）：	20μm
pH：	8~10
外观：	白色液体

特性优点

1. 适用于水性涂料、油墨；
2. 优异抗划伤、耐磨性能；
3. 出色的手感及较低的表面滑度；
4. 透明度佳、辅助消光且分散性好；

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点不高，应尽量避免研磨。

推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、油墨、及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性木器家具、地板清漆及工业漆等应用场景。

储存运输

1. 该产品对温度敏感，需在5-35℃之间存储，请在使用前摇匀；
2. 产品开桶使用后，内壁会有干燥的助剂残留，请务必在使用前过滤；
3. 密封原始包装中保质期为半年。

推荐用量

总重量的1-5%。

包装

25公斤桶装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District,Changzhou City, Jiangsu Province
Tel:0519-85480965 Fax:0519-85788271