



TW

F7061W

氟改性氧化聚烯烃蜡分散液

产品简介

氟改性氧化聚烯烃蜡分散液

化学成份

氟改性氧化聚烯烃

特性优点

1. 适用于水性涂料、油墨；
2. 优异耐磨性、抗划伤性能；
3. 出色的手感及较低的表面滑度；
4. 透明度佳、辅助消光且分散性好；

推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、油墨、及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性木器家具、地板清漆及工业漆等应用场景。

推荐用量

总重量的1-5%。

技术数据

固含量 (%) :	38
载体:	水
熔点 (氧化蜡) :	115°C
细度 (NPIRI) :	20µm
pH:	8-10
外观:	白色液体

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点不高，应尽量避免研磨。

储存运输

1. 该产品对温度敏感，需在5-35°C之间存储，请在使用前摇匀；
2. 产品开桶使用后，内壁会有干燥的助剂残留，请务必在使用前过滤；
3. 密封原始包装中保质期为半年。

包装

25公斤桶装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271