



## 产品简介

改性聚丙烯蜡微粉

## 化学成份

聚丙烯PP

## 特性优点

1. 优异的耐磨性；
2. 粒径分布均匀、细度好；
3. 硬度及光泽度高、分散性好；
4. 摩擦系数高，适用防滑地坪漆。

## 推荐使用

1. 本品适用于各种工业漆、UV光固化体系及木器漆等体系；
2. 尤其适用于防滑地坪漆。

## 推荐用量

总重量的0.5-2%。

## 技术数据

熔点（℃）：	160
平均粒径（D50）：	5-6
平均粒径（D90）：	10-11
比重：	0.92
外观：	微细白色粉末

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可；
3. 本品细度较低，无需研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种及氧化剂；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。  
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司  
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.  
地址：江苏省常州市新北区  
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province  
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271