



## 产品简介

砂面粉

## 化学成份

改性高分子砂纹蜡

## 特性优点

1. 可耐150°C高温；
2. 手感爽滑，不刺手；
3. 与各种体系相容性佳；
4. 兼具装饰性及抗刮耐磨性。

## 推荐使用

1. 本品适用于各种工业漆、木器漆卷钢及油墨等体系。

## 推荐用量

总重量的3-8%，根据砂纹效果及涂膜厚度调整。

## 技术数据

熔点 (°C) :	>230
平均粒径 (D50) :	120±5
平均粒径 (D90) :	180±10
比重:	0.9
外观:	微细白色粉末

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可；
3. 为保证粒度均匀，不可研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种及氧化剂；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271