

Tianwen®

TW

F9205Q

球形PMMA
蜡微粉

产品简介

球形聚甲基丙烯酸甲酯蜡微粉

化学成份

聚甲基丙烯酸甲酯

特性优点

1. 球形度高、分散性好；
2. 耐高温性好，用于自干和烤漆体系；
3. 较窄的粒径分布以及较高的球形度使产品表现为优异的纹理效果及表面触感、高耐磨、高抗刮。

推荐使用

1. 各种塑料及塑胶；
2. 各种涂料，尤其卷钢/卷铝涂料以及溶剂型、水性、UV固化木器漆；
3. 油墨。

推荐用量

总重量的0.5-5%。

技术数据

平均粒径 (D50) :	20±3
平均粒径 (D90) :	32±4
比重:	1.2
外观:	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因产品为球形，应杜绝研磨，避免破坏球形度。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel:0519-85480965 Fax:0519-85788271