



TW
F7054W

无氟改性
氧化聚烯烃蜡微粉

产品简介

无氟改性氧化聚烯烃蜡微粉

化学成份

氧化聚烯烃

特性优点

1. 适用于水性涂料、油墨；
2. 优异耐磨性、抗划伤性能；
3. 出色的手感及较低的表面滑度；
4. 具有极佳的透明度及良好的分散性。

推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、油墨、及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性印铁、卷钢、木器及工业漆等应用场景。

推荐用量

总重量的1-5%。

技术数据

熔点 (°C) :	115
酸值 (mgKOH/g) :	5±2
平均粒径 (D50) :	3-5
平均粒径 (D90) :	6-8
比重:	0.93
外观:	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点不高，应尽量避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封原始包装中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271