



产品简介

增硬耐磨助剂

化学成份

复合型改性有机聚合物

特性优点

1. 高硬度至7级；
2. 极高的耐磨性能，提高涂料冲击韧性；
3. 化学稳定性、耐酸碱、防腐蚀极强；
4. 分散性好不易沉淀，疏水性、屏蔽性；
5. 耐高温、防火性能；
6. 绝缘性好、安全、无毒、无气味。

推荐使用

1. 陶瓷涂料、不粘涂料；
2. 防腐涂料、绝缘涂料；
3. 卷材、罐听涂料；
4. 耐高温涂料、氟涂料。

技术数据

平均粒径（D50）：	1.5-2.5
平均粒径（D90）：	2.4-4
比重：	2.2-2.3
硬度（莫氏）：	6-7
PH值：	6-7
白度	≥92
外观：	白色粉末

加工指导

1. 不需研磨，在生产后段加入；
2. 易分散，中速分散加入即可。

推荐用量

涂料总量的1-10%。

储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用

者根据试验应用，我们不能为

所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271